



# EXCELLO®

## Hoja Técnica y Datos del Producto

# EXCELLO®

## Imprimador Acrílico Loxon (A24WDR303)

### INFORMACION DEL PRODUCTO

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Imprimador Acrílico Loxón es un sellador promotor de adhesión formulado 100% en base a resinas acrílicas de superior calidad. Listo para usarse, tanto en interiores como en exteriores por su extraordinaria durabilidad, alto poder penetrante, rellenedor de poros, nivelador de superficies y alta resistencia al medio ambiente.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Superficies Nuevas:** Toda superficie de concreto, empañetada o en block que será pintada por primera vez, deberá esperar 28 días para estar completamente seca y curada antes de aplicar la pintura, a fin de evitar problemas posteriores. En caso de presentarse áreas con humedad, debido a fugas de agua o filtraciones, se debe corregir el problema y dar suficiente tiempo para un secado total de la superficie. Remueva todo tipo de suciedad, grasa, aceite, cera o cualquier material extraño.

Para una mayor adherencia física, lije adecuadamente la superficie para eliminar cualquier partícula incrustada en el concreto. Grietas, agujeros y deformaciones del empañete deben ser corregidas. Limpie con abundante agua a presión permita secar completamente. En caso de sospecha de crecimiento de hongos o algas, remueva con una solución clorinada combinando 1 parte de cloro por 4 partes de agua potable. Aplique una solución suficiente agua para eliminar el excedente de cloro y deje secar bien la superficie.

**Superficies Pintadas:** La superficie a repintar deberá estar libre de polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña. En caso necesario, remueva las áreas de pintura mal adheridas y lije adecuadamente, luego proceda a rellenar los agujeros causados por clavos, rajaduras o grietas. Limpie la superficie con agua a presión para eliminar todo el polvillo generado. Este producto hará la función de un sellador aislante de superficies que presenten pinturas en avanzado estado de deterioro.

#### RECOMENDACION DE USO

- Superficies nuevas, sellar pinturas viejas, rellenedor de poros y nivelador de superficies.

#### APLICACION

Brocha, rolo y/o pistola de aire: Listo para aplicarse, no necesita dilución

- **Tiempo de secado para repintar:** 2 horas
- **Tiempo de secado completo** : 48 horas
- **Rendimiento** : 30-35 mts<sup>2</sup>/gl.

#### INSTRUCCIONES

- Antes de aplicar, agite bien el producto.
- Comience pintando el techo de la habitación o la parte superior de las paredes. Pinte partiendo de las orillas del techo.
- Como siguiente paso pinte las paredes nuevamente, comience pintando las orillas de la pared.
- Limpie sus manos y herramientas con jabón y abundante agua, inmediatamente después de pintar.
- Luego de que el Imprimador Excello Loxon haya curado por completo, el producto más recomendable para una capa final de calidad es el Excello Latex Acrílico

#### PRECAUCION

- Mantenga este producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.
- Utilizar en lugares con buena ventilación, y en caso de salpicadura, limpiar con agua y jabón.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Revisada en Junio 2016

