



EXCELLO®

Hoja Técnica y Datos del Producto

EXCELLO®

Esmalte Multiuso Industrial (A11WDR201)

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ESMALTE EXCELLO MULTIUSO INDUSTRIAL está diseñado para uso en superficies de metal, concreto, madera, y otras superficies. Este recubrimiento de alta calidad brinda una excelente resistencia al clima y los rayos solares. Su gran durabilidad le permite ser utilizado en puertas, bordes, ventanas y otras áreas de desgaste fuerte.

ACABADOS

Colores: Amplia gama de colores
Cubrimiento: 30 - 35 mts² por galón @ 4.0 mils húmedo;
1.6 mils seco
Secado, @ 25°C:
Al tacto: 1-2 horas
Retocar: 8 horas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminación de pintura vieja a través del lijado, raspado, u otra forma puede generar polvo o humo que contengan plomo. Remover toda la contaminación de la superficie al lavar con la cantidad apropiada de limpiador, Enjuague lo suficiente y permita que seque.

Peladuras existentes o residuos de pintura vieja deben ser raspados o lijados a una superficie lisa. Superficies brillosas deben ser lijadas por completo. Manchas de agua, fuego, tinta, lápiz, grasa, etc. deben ser selladas con el primer/sellador adecuado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Aluminio y hierro galvanizado

Lave para remover todo tipo de grasa, aceite u otra contaminación a la superficie utilizando un desgrasante. Remueva todo tipo de corrosión con una lija, lana de acero, u otro método abrasivo.

Mampostería, Concreto, Cemento, Block

Todas las superficies nuevas deben ser curadas acorde a las recomendaciones del fabricante – usualmente 30 días. Remueva todos los agentes de curado. Superficies rústicas pueden ser rellenadas para brindar una superficie suave. Si no puede esperar 30 días para pintar permita que la superficie dure por 7 días e imprima la superficie con Excello Loxon Primer.

Acero

Corrosión debe ser eliminada con lija, lanilla de acero u otro método de abrasión. Acero al desnudo debe ser imprimado con el promotor de adherencia (WASH PRIMER) el mismo día que es limpiado.

Madera

Lije todo residuo de madera a una superficie fresco. Selle los hoyos e imperfecciones con un sellador de madera o masilla y lije suavemente.

Moho

Remueva toda pintura lavando con una solución de 1 parte de detergente líquido y 3 partes de agua. Aplique la solución y frote el área con moho. Permita que la solución se mantenga en la superficie por 10 minutos. Enjuague completamente con agua y permita que la superficie seque antes de pintar. Utilice lentes protectores, guantes a prueba de agua y ropa protectora. Rápidamente lave la mezcla que haya tenido contacto en su cuerpo. No agregue detergentes ni amoníaco a la solución agua/detergente.





EXCELLO®

*Hoja Técnica
y Datos del
Producto*

EXCELLO®
Esmalte Multiuso Industrial
(A11WDR201)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Aplicación

Aplique a temperaturas por encima de 10°C.

Brocha

Utilice una brocha de cerdas naturales

Rolo

Utilice un rolo de 1/4" – 3/8"

Pistola

Presión de aire para aplicación a pistola – 1,800 psi

Boquilla - .017" – 0.19"

Reducción – Si necesita, de un 30-50% ACAA o R7K248

Aplicación

Limpie derrames, salpiqueo y herramientas luego del uso con alcohol mineral. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando utilice alcoholes minerales.

PRECAUCIÓN

No utilice en los techos. No utilice los colorantes formulados para uso interior solamente en superficies de exterior.

Contiene HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS. Contenidos pueden ser COMBUSTIBLES. Mantenga alejado del calor y llamas. VAPORES DAÑINOS. Use solamente con ventilación adecuada. Para evitar sobreexposición, abra las ventanas y puertas o utilice otros métodos para asegurar entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, jaquecas, mareos, incrementa el aire fresco o utilice protección respiratoria, o salga del área. No permita contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar. Mantenga los envases cerrados cuando no sean usados. No transfiera contenido del envase hacia otro para almacenaje. PRIMEROS AUXILIOS: en caso de entrar en contacto con los ojos, enjuague suficientemente con mucha agua por 15 minutos y busque atención médica. Para contacto con la piel, lave con suficiente jabón y agua. En caso de dificultad para respirar, busque aire fresco y atención médica. Si es tragado, busque atención médica inmediatamente.

NO INGERIR. MANTENER FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS.

