



EXCELLO®

Hoja Técnica y Datos del Producto

EXCELLO® PINTURA TEXTURIZADA

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Excello Pintura Texturizada, Pintura color blanco formulada para usarse, tanto en interior como en exterior, en superficies de concreto y/o madera. Recomendada por su extraordinaria durabilidad, lavabilidad y excelente resistencia al medio ambiente, dejando un acabado texturizado y uniforme. Excelente para paredes de patios, edificio y demás.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE VIEJA

La superficie que se pintará deberá estar libre de polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña. Utilizando agua y jabón lave, enjuague y espere hasta que la superficie esté completamente seca. En caso necesario, remueva las áreas de pintura mal adheridas y lije adecuadamente, luego elimine el polvo

PREPARACION DE LA SUPERFICIE NUEVA

Toda superficie de concreto, empañetada o en block, que será pintada por primera vez, deberá estar completamente seca y curada antes de aplicar la pintura, a fin de evitar problemas posteriores.

INDICACIONES

1. Agite bien antes de aplicar
2. comience aplicando en el techo de la habitacion o la parte superior de la paredes. Pinte partiendo de las orillas de los techos.
3. Como paso siguiente, pinte las paredes nuevamente. comience pintando las orillas de las paredes
4. Pinte las superficies de maderas al final
5. Limpie sus manos y herramientas con jabon y abundante agua inmediatamente despues de pintar

APLICACION

Aplicar: Rolo para pintura texturizada. Aplique manos generosas

Dilución: Este producto viene listo para usarse. No diluir

Tiempo: 2 Horas aproximadamente

Rendimiento: Cada galón Excello Pintura Texturizada, tiene un rendimiento aproximado de 5-8 metros Texturizada

Lavabilidad: Si es necesario, lavar con esponja, agua y detergente suave, despues de 3 semanas

