



# **Sherwin Williams®**

## *Hoja Técnica y Datos del Producto*

# **MAGIC PUTTY**

## **Masilla Acrílica (D3Y19)**

### **INFORMACION DEL PRODUCTO**

#### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Es un producto desarrollado sobre la base de materias primas de alta calidad, usado para cubrir las imperfecciones dejadas por la masilla plástica y no cubiertas por el relleno. Presenta excelentes propiedades de manejabilidad, secado rápido, resistencia a la humedad y fácil lijado.

#### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

Puede usarse con cualquier sistema de repintado: Uretano, Laca Acrílica, Esmaltes Alquídicos, Esmaltes Acrílicos; entre otros.

La superficie debe estar libre de corrosión, polvo, grasa, etc

#### **APLICACION**

Aplicar con una espátula. Para mejores resultados aplicar varias capas delgadas en vez de una gruesa. Deje secar 30 minutos antes de lijar. Use lija 360-400. Repinte con relleno antes del acabado.

#### **PRECAUCION**

**INFLAMABLE:** Manténgase alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en lugares de temperaturas controladas. Después de la aplicación manténgase sellado para evitar evaporaciones y endurecimiento del producto.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Revisada en Junio 2015

