



# **Masilla Roja SW®**

## *Hoja Técnica y Datos del Producto*

# **Masilla Roja SW®**

## **Acrílica (D3R17)**

### **INFORMACION DEL PRODUCTO**

#### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Es un desarrollo reciente de la investigación de Sherwin Williams usado para cubrir imperfecciones de superficies no manejables para relleno o masilla plástica.

Tiene adhesión extraordinaria, habilidad de rellenar y resistencia a la humedad, seca rápido y fácil de lijar.

#### **APLICACION**

Aplicar con una espátula. Para mejores resultados aplicar varias capas delgadas en vez de una gruesa.

Deje secar 30 minutos antes de lijar. Use lija de 280-320.

#### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

Puede usarse con cualquier sistema de repintado: Uretano, Laca Acrílica, Esmaltes Alquídicos, Esmaltes Acrílicos; entre otros.

La superficie debe estar libre de corrosión, polvo, grasa, etc.

#### **APLICACION**

**INFLAMABLE:** Manténgase alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en lugares de temperaturas controladas. Después de la aplicación manténgase sellado para evitar evaporaciones y endurecimiento del producto.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Revisada en Junio 2015

