



AUTO SELECT®

Hoja Técnica y Datos del Producto


AUTO SELECT® Sistema Uretano

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AUTO SELECT®, Sistema de Tintes uretano formulado con materias primas de alta calidad para repintado automotriz. Con gran variedad de colores, que permite miles de posibilidades en la obtención de colores de vehículos. Presenta excelentes propiedades de manejabilidad, cubrimiento, rendimiento y secado rápido.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE



1 parte de color
Preparado



1 parte de Reductor
de Preferencia

APLICACION

Aplicar 20-30 PSI con pistola convencional. Aplicar 2-3 manos permitiendo tiempo de oreo de 5-10 minutos entre manos.

Deje secar mínimo 30-45 minutos para aplicar la capa transparente (Clear Coat).

DATOS DEL PRODUCTO

Peso/gl.= 11.50 +- lbs./gl.

Viscosidad (cps)= 83-110

PRECAUCION

INFLAMABLE: Manténgase alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en lugares de temperaturas controladas. Evite inhalación y contacto con la piel y ojos. Después de la aplicación manténgase sellado para evitar evaporaciones y endurecimiento del producto.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Revisada en Junio 2015

