



Acabados & Pinturas

**MASTER  
PAINT®**  
*Hoja Técnica  
y Datos del  
Producto*

**MASTER PAINT®**  
*Pintura para Tráfico*  
**MPTR**

## INFORMACION DEL PRODUCTO

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Pintura formulada para usarse, tanto en interiores como en exteriores, en superficies de concreto y/o asfalto para la señalización de calles, carreteras, parqueos, aeropuertos y demás áreas que requieran señalización. Recomendada por su rápido secado, resistencia a la abrasión y al medio ambiente

### PREPARACION DE SUPERFICIES

**Superficies pintadas:**

La mayoría de las líneas existentes pueden ser repintadas sin preparación adicional de la superficie siempre que la misma este completamente adherida a la superficie. Sin embargo, exceso de capas de pintura eventualmente se levantarán y deberán ser removidas.

**Superficies nuevas:**

La superficie que pintará deberá estar libre de polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña. Espere hasta que la superficie esté completamente seca y curada. La presencia de selladores de concreto y/o eflorescencia sobre el concreto nuevo, puede interferir con la adhesión del producto, por lo cual éstas deben ser removidas previamente.

### INDICACIONES

1. Antes de aplicar, agite bien la pintura
2. Limpie sus manos y herramientas con jabón y abundante agua después de pintar

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PREPARACION DE SUPERFICIES

**Aplicación:**

Brocha, Rolo y/o Pistola. No aplique este producto en condiciones de temperaturas muy extremas.

**Dilución:**

Brocha o rolo, si fuera necesario, reduzca hasta un 10% con R2K4 ó AC002. Pistola de aire: reduzca hasta un 25% con R2K4 ó AC002.

**En Tiempo de secado:** 10-15 Minutos.

**Rendimiento:**

Cada galón de Mater Paint Tráfico, tiene un rendimiento en campo: 32 metros lineales en franja de 10 cm a una mano, de acuerdo con las condiciones y porosidad de la superficie.

Revisada en Junio 2015

