



Acabados & Pinturas

**MASTER
PAINT®**
*Hoja Técnica
y Datos del
Producto*

MASTER PAINT®
Barníz Marino
(AC-025)

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Es un producto fabricado con resinas sintéticas clasificadas para ambientes exteriores, lo que hace de él un producto apropiado para el embellecimiento y protección de puertas, ventanas, muebles y superficies de madera en general.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La madera debe estar libre de polvo, grasa, humedad y materias extrañas. En caso necesario, lijar dando la última pulida con lija fina y luego limpiar el polvo.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Tiempo de Secado: Al tacto: 1 a 2 horas.
 Manejo: 4 horas

RECOMENDACION DE USO

Todo tipo de muebles y estructuras de madera.

APLICACIÓN

Antes de aplicar, agite bien el producto. Usar aguarrás como diluyente, en caso necesario.

En madera nueva se recomienda aplicar como sellador una mano del mismo Barniz diluida con 12.5% de Aguarrás (1/8 gl de solvente por cada galón de Barniz).

Brocha: No diluir el producto. En caso de ser necesario, utilice hasta un 5% de Aguarrás.

Pistola: Dilución máxima de 12.5% (1/8 gl de Aguarrás por cada galón de Barniz Marino).

Revisada en Junio 2015

