



# SHER-WOOD® Tintes Base Agua para Madera Línea A13

<u>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</u>	<u>CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO</u>	<u>CONDICIONES DE APLICACIÓN</u>
<p><b>SHER-WOOD® Tintes para Madera Base Agua Línea A13</b> son tintes base agua de alta concentración que proveen una duradera resistencia y excelente penetración para teñir madera</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sella y entinta la madera</li><li>Entintable variedad de tonalidades</li><li>Rápido secado</li><li>Uso Exterior/Interior</li></ul> <p><b>USOS RECOMENDADOS</b></p> <p>Estos tintes están formulados para ser reducidos con agua, son utilizados para imprimir color a la madera en trabajos de carpintería, ebanistería y artesanías.</p> <p><b>COV (Cambia con el color):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Café Americano A13NSA1: 88.67 g/L (0.74lb/gal)</li><li>Caoba A13NSA2: 93.46 g/L (0.78 lb/gal)</li><li>Café A13NSA3: 85.08 g/L (0.71 lb/gal)</li><li>Sándalo A13YSA1: 87.47 g/L (0.73 lb/gal)</li><li>Rojo Antiguo A13RSA1: 492.49 g/L (4.11 lb/gal)</li><li>Base de entintado A13TSA1: 64.71 g/L (0.54 lb/gal)</li></ul>	<p><b>Sólidos por peso:</b> 18-19 %</p> <p><b>Sólidos por volumen:</b> 14-15 %</p> <p><b>PH:</b> 8.5 – 9.0</p> <p><b>Colores:</b> El sistema consta de 5 colores semi-transparentes empacados (Color madera) y 20 colores formulados a partir de la base de entintado <b>A13TSA1</b> con tintes universales Blend-A-Color.</p> <p><b>(No usar más de 5-6 onzas por galón, no usar mas de 1.5 onzas por cuarto de galón)</b></p> <p><b>Tiempo de secado</b>(@ 25oC y 50% Humedad Relativa) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Seco Tocar: 15-20 minutos</li><li>Repintar: 2-4 horas</li><li>Completo: 4-6 horas</li></ul> <p><b>Reductor:</b> Agua <b>Rendimiento :</b> 20-22 m<sup>2</sup>/gln</p> <p><b>(El rendimiento es un calculo teórico puede variar dependiendo de la edad, porosidad y tipo de madera).</b></p> <p><b>SISTEMAS RECOMENDADOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aplique un área de prueba para verificar la intensidad del tinte.</li><li>Reducir el tinte un 15-25% con agua para mayor facilidad de aplicación dependiendo de la herramienta que utilice para aplicar.</li><li>Aplique el tinte de preferencia en forma circular, luego homogenizar con un trapo o wipe primero en dirección contrario a las vetas y luego en dirección a las vetas</li><li>Continúe con selladores y acabados SHER-WOOD® de Sherwin-Williams.</li></ul>	<p><b>CONDICIONES DE APLICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se recomiendan para ser usados principalmente sobre madera nueva, interiores o exteriores.</li><li>Puede ser aplicado con brocha, trapo( wipe), pistola asistida por aire.</li><li>Si la aplicación es manual, debe aplicarse en forma circular, luego quitar el exceso, primero en dirección contraria a las vetas de la madera y para homogenizar hacerlo suavemente siguiendo el sentido de las vetas de la madera.</li></ul> <p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Reducir lo necesario para ser usado y no devolver producto diluido al envase original con producto sin diluir.</li><li>Todas las superficies nuevas deben estar secas y libres de polvo, grasa, ceras y materia extraña.</li></ul> <p><b>EQUIPO DE APLICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Brocha:</b> brocha de cerdas sintéticas</li><li><b>Pistola asistida por aire</b></li><li><b>Trapo (wipe)</b></li></ul> <p><b>LIMPIEZA DEL EQUIPO</b></p> <p>Lave su equipo de aplicación con agua para eliminar la mayor cantidad de tinte y Thinner R7K128 y aplique Mineral Spirit R1K4 para finalizar la limpieza.</p>

<p><b><u>PRESENTACIONES DISPONIBLES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gal y Cuarto de galón</li> </ul> <p><b><u>PRECAUCIONES</u></b></p> <p>Es inflamable, manténgase alejado de chispas o llamas Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua y jabón. No ingerir el producto, ya que puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido. <b>NO INDUCIR EL VOMITO</b>, mantener a la persona en descanso y buscar ayuda médica inmediatamente. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación al tracto respiratorio, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata. Mantener el producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.</p> <p><b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</b></p>	<p><b><u>GARANTÍA</u></b></p> <p>Sherwin Williams de Centroamérica garantiza que sus productos están libres de defectos de manufactura de acuerdo con procedimientos de control de calidad aplicables de la compañía. La responsabilidad por productos defectuosos se limitan a reemplazar dichos productos o reembolsar el precio de compra de acuerdo a las políticas de garantía de Sherwin Williams de Centroamérica. Sherwin Williams no ofrece garantía adicional alguna, ni expresa ni implícita, o que se derive de la ley, ni garantiza la comerciabilidad del producto ni su idoneidad para un uso en particular.</p> <p><b><u>ADVERTENCIA</u></b></p> <p>La información y recomendaciones establecidas en esta Ficha Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.</p>	
---	---	--