



SHER-WOOD® Tintes al Thinner (Alcohol) Línea S61

| <u>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</u> | <u>CONDICIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE</u> | <u>SISTEMA RECOMENDADO</u> |
|---|--|---|
| <p>Tintes Al Thinner (Alcohol) Línea S61 son tintes semitransparentes diseñados para acentuar, definir las vetas y la belleza natural de la madera. Brindan efectos de profundidad al Acabado debido a su alta penetración en los poros de la maderas</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none">Alta concentraciónFácil aplicaciónTonos semitransparenteUso Interior <p>USOS RECOMENDADOS</p> <p>Usados para teñir todo tipo de madera en la fabricación de muebles de uso interior. Pueden usarse también en MDF y otro tipos de aglomerados.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO</p> <p>Peso por galón: 7.06 lbs/gal</p> <p>Aplicación: Trapo (Wipe)-Brocha-Pistola</p> <p>Reducción: Al menos un 200% con Thinner R7K128</p> <p>Secamiento (a 25°C y 50% Humedad Relativa): 5-10 minutos</p> <p>Lavado de Equipo: Thinner R7K128</p> <p>Colores disponibles: 20 colores disponibles tono madera y tonos básicos para mezcla</p> | <ul style="list-style-type: none">La superficie debe estar libre de grasa y polvo.Lijar la madera con un papel #180-220Los Tintes al Thinner (Alcohol) deberán aplicarse sobre superficies de madera natural y algunos aglomerados, estos deben estar secos, limpios y bien lijados.Debido a su intensidad y alta concentración, pueden usarse concentrados o reducirse al menos un 200% con R7K128.Aplice 1-2 manos de Tinte del Color deseadoSe recomienda realizar la aplicación cruzada, esto es, primero en sentido de la vetas y luego en sentido contrario, con esto se logra una aplicación homogénea sobre la superficie.Deje secar 10-20 minutosLa madera esta lista para seguir con el proceso de sellado y acabado. <p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none">Pueden mezclarse entre sí, para obtener una amplia gama de colores y/o tonalidades.Puede utilizar alcohol etílico industrial para diluir.Nuestros productos son libres de Plomo, Mercurio y Metanol | <ul style="list-style-type: none">La intensidad y color de los tintes puede variar dependiendo del tipo de madera, por lo que se recomienda realizar un área de prueba y evaluar la intensidadAplice el sellador para madera de su elección.Aplice el acabado para madera de su elección de uso interior. <p>EQUIPO DE APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">Trapo (wipee)Pistola asistida por aire: <p>Presión: 15-20 psi Boquilla 1.3-1.5 mm</p> <p>LIMPIEZA DEL EQUIPO</p> <p>El equipo debe lavarse con Thinner R7K128</p> <p>PRESENTACIONES DISPONIBLES</p> <ul style="list-style-type: none">Botella, Galón, Cubeta de 5 galones |

PRECAUCIONES

Producto inflamable.

Manténgalo alejado de chispas y llamas.

Es inflamable. Manténgase alejado de chispas o llamas. Utilícelo sólo en lugares bien ventilados evitando respirar los vapores y el contacto con la piel.

Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación.

En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua y jabón.

No ingerir el producto, ya que puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido mantener a la persona en descanso y buscar ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación al tracto respiratorio, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener el producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GARANTÍA

Sherwin Williams de Centroamérica garantiza que sus productos están libres de defectos de manufactura de acuerdo con procedimientos de control de calidad aplicables de la compañía. La responsabilidad por productos defectuosos se limitan a reemplazar dichos productos o reembolsar el precio de compra de acuerdo a las políticas de garantía de Sherwin Williams de Centroamérica. Sherwin Williams no ofrece garantía adicional alguna, ni expresa ni implícita, o que se derive de la ley, ni garantiza la comerciabilidad del producto ni su idoneidad para un uso en particular.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Ficha Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.