



# SHER-WOOD® Masilla Base Agua Línea D80

Pino...D80YSA1 Caoba...D80NSA1 Rojo Oxido...D80RSA1

<u>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</u>	<u>CONDICIONES DE APLICACIÓN</u>	<u>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</u>
<p><b>SHER-WOOD® Masilla Base Agua Línea D80</b> es un producto en forma de pasta ideal para reparar pequeñas imperfecciones en madera, plywood, MDF y otros aglomerados.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altos Sólidos</li><li>• Excelente relleno</li><li>• Flexible</li><li>• Libre de plomo y mercurio</li><li>• Disponible en 3 colores</li><li>• Rápido secado</li><li>• Compatible con los tintes SHER-WOOD® de Sherwin-Williams</li></ul> <p><b>USOS RECOMENDADOS</b></p> <p>Se recomienda para ser usada como reparador de imperfecciones, pequeñas grietas y orificios en la madera, marcas de los equipos de corte en madera, plywood y algunos aglomerados.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO</b></p> <p><b>Sólidos por peso:</b> 68-75% <b>Viscosidad:</b> Pasta <b>Aplicación:</b> Aplicador plástico y espátula. <b>Reducción:</b> Agua <b>Rendimiento a 2 mils:</b> 40-50 m<sup>2</sup> por galón</p> <p>(Cálculo teórico, puede variar significativamente según el tipo de madera o aglomerado que se requiera reparar o el tipo de imperfección)</p> <p><b>Secado al aire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para lijar y recubrir: 40-60 minutos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agite el producto antes de usar</li><li>• Aplique con espátula o cualquier tipo de aplicador para masillas una mano uniforme sobre la superficie evitando los excesos</li><li>• Deje secar durante 40-60 minutos como primera mano</li><li>• Lije con papel #150-180</li><li>• De ser necesario aplique una segunda mano y dejar secar durante 40-60 minutos</li><li>• Lije con papel #180-220 y limpiar los residuos del lijado</li><li>• De esta forma la madera esta lista para continuar el proceso del acabado de la madera</li><li>• Recubra con los diferentes acabados de la línea para madera SHER-WOOD® de Sherwin-Williams</li></ul> <p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Es necesario esperar el tiempo de secado para evitar problemas en el acabado</li><li>• Los excesos de producto pueden causar desprendimientos</li></ul> <p><b>REDUCCIÓN</b></p> <p>No se recomienda reducir</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La madera debe estar limpia, seca y libre grasas que interfiera con los acabados</li><li>• Lije con papel #150 seguido por papel #180 y terminar con #220 dependiendo del tipo de superficie que se esté trabajando</li><li>• El rango de lijas a usar debe ser lo mas cercano posible para no dejar rayones que puedan ser difíciles de remover al final</li><li>• Todo el polvo de lijado debe ser removido con un trapo limpio o una aspiradora mecánica</li></ul> <p><b>EQUIPO DE APLICACIÓN</b></p> <p>Espátula metálica o plástica</p> <p><b>LIMPIEZA DEL EQUIPO</b></p> <p>El equipo debe lavarse con <b>AGUA</b>.</p> <p><b>PRESENTACIONES DISPONIBLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuarto de galón</li></ul>

<p style="text-align: center;"><b><u>PRECAUCIONES</u></b></p> <p>Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación.</p> <p>En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua y jabón.</p> <p>No ingerir el producto, ya que puede causar daños estomacales, náuseas, vomito y/o diarrea. Si es ingerido. <b>NO INDUCIR EL VOMITO</b>, buscar ayuda médica inmediatamente.</p> <p>Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación al tracto respiratorio, sacar inmediatamente del lugar de exposición y buscar ayuda médica inmediata.</p> <p>Mantener el producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.</p> <p style="text-align: center;"><b>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>GARANTÍA</u></b></p> <p>Sherwin Williams de Centroamérica garantiza que sus productos están libres de defectos de manufactura de acuerdo con procedimientos de control de calidad aplicables de la compañía. La responsabilidad por productos defectuosos se limitan a reemplazar dichos productos o reembolsar el precio de compra de acuerdo a las políticas de garantía de Sherwin Williams de Centroamérica. Sherwin Williams no ofrece garantía adicional alguna, ni expresa ni implícita, o que se derive de la ley, ni garantiza la comerciabilidad del producto ni su idoneidad para un uso en particular.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>ADVERTENCIA</u></b></p> <p>La información y recomendaciones establecidas en esta Ficha Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.</p>	
---	---	--