



Hoja Técnica y Datos del Producto

KEM PRO®

Impermeabilizante (KPIM01)

Información del Producto

Revisado Septiembre 2017

Descripción del Producto

Es un producto fabricado a base de resinas y materias primas especiales que forman una membrana elastomérica fuerte, ideal para impermeabilización de techos y paredes.

Resiste cambios de temperatura sin agrietarse preservando así el sello impermeabilizante. Es resistente a la formación de hongos.

Preparación de la superficie vieja

Superficies viejas: la superficie donde se aplicará deberá estar libre de polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña.

Utilizando agua y jabón lave, enjuague y espere hasta que la superficie esté totalmente seca. En caso de ser necesario, remueva las áreas de pintura o impermeabilizante mal adheridas y lije adecuadamente, luego elimine el polvo. Si hubiese presencia de hongos, lavar la superficie con una solución de agua clorinada y deje la solución aplicada por espacio de 5 minutos y luego enjuague bien.

Preparación de la Superficie Nueva

Superficies nuevas: toda superficie de concreto, empañetada o en blocks que será impermeabilizada por primera vez requiere un tiempo de curado de 30 días antes de ser aplicado el impermeabilizante. La Superficie debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña a fin de asegurar la adherencia y evitar problemas posteriores.

Instrucciones

1. Agite bien antes de aplicar.
2. Aplicar una mano generosa del producto a fin de que penetre en los poros y grietas del concreto (realizar aplicación en un solo sentido).
3. Espere 4 horas y aplique una segunda mano del producto (Relice la segunda aplicación en el sentido contrario a la primera).
4. Limpie sus manos y herramientas con abundante jabón y agua.

Aplicación: brocha, rolo y/o pistola de aire.

Dilución: este producto viene listo para usarse. No necesita dilución.

Tiempo de secado: 2 horas aproximadamente.

Precauciones

Mantenga este producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento. Utilizar en lugares con buena ventilación. En caso de salpicaduras, limpiar con agua y jabón.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

