



Acabados & Pinturas

Hoja Técnica y Datos del Producto

MASTER PAINT®

Pintura Acrílica para Techos

Información del Producto

Revisado Octubre 2017

Descripción del Producto

Pintura formulada para usarse en superficies interiores de concreto y/o madera. Ideal para pintar techos. Deja un acabado mate, uniforme y atractivo en sus aplicaciones.

Preparación de la superficie vieja

Superficies pintadas: la superficie que se pintará deberá estar libre de polvo, grasa, cera o cualquier materia extraña. Utilizando agua y jabón lave, enjuague y espere hasta que la superficie esté completamente seca. En caso necesario, remueva las áreas de pintura mal adheridas y lije adecuadamente, luego elimine el polvo.

Superficies nuevas: Toda superficie de concreto, empañetada o en block, que será pintada por primera vez, deberá estar completamente seca y curada antes de aplicar la pintura, a fin de evitar problemas posteriores.

Preparación de la Superficie Nueva

Mantenga este producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento. Utilizar en lugares con buena ventilación, y en caso de salpicadura, limpiar con agua y jabón.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Recomendaciones de Uso

En superficies pintadas y nuevas.

Aplicación del Producto

Antes de aplicar, agite bien la pintura, comience pintando el techo de la habitación o la parte superior de las paredes. Pinte partiendo de las orillas del techo. Como siguiente paso, pinte las paredes, nuevamente, comience pintando las orillas de la pared. Pinte las superficies de madera al final. Limpie sus manos y herramientas con jabón y abundante agua.

Aplicación: Brocha, rolo y / o pistola de aire. Este Producto viene listo para usarse. No necesita disolución.

Tiempo de secado : 1-2 horas aproximadamente

Rendimiento Promedio

De 10 -15 mts²/gl

