

HOJA TÉCNICA Y DATOS DEL PRODUCTO

REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS, ALGAS Y MOHO 2 EN 1 (S45MP01)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS ALGAS Y MOHO 2 EN 1 esta formulado con alto poder fungida químicamente balanceado que elimina con facilidad hongos, algas y moho en superficies de mampostería y evita su aparición futura con un solo paso.

VENTAJAS

- Elimina con facilidad hongos, algas líquenes moho y evita su aparición futura con un solo producto
- Alto poder fungicida.
- Ideal para superficies de mampostería.
- Utilizando el sistema se protege la superficie de una aparición futura.

USOS RECOMENDADOS

- Exterior / Interior
- Tipos de Superficies:
Bloques de concreto
Concreto /Repello
Stucco Cementicio

DATOS TÉCNICOS

Color: Transparente.

Rendimiento: Dependiendo del grado de presencia del problema de hongos, algas, moho.

Tiempo de Acción: 30 Minutos.

Reducción: No es necesaria.

Peso por galón: 8.33 lb/gal (1.0 kg/l).

SISTEMA RECOMENDADO

Bloque de Concreto, Concreto/Repello, Stucco Cementicio.

1.- Una mano de Removedor e inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1 directamente a la superficie para eliminar hongos.

2.- Una mano de Removedor e inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1 sobre la **superficie limpia y seca** para inhibir su aparición futura.

3.- Aplicar el sistema de pinturas seleccionado.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferiblemente cuando el clima este cálido y soleado.

NO APLIQUE SI HAY PRONOSTICO DE LLUVIA

HOJA TECNICA Y DATOS DEL PRODUCTO

REMOVEDOR E INHIBIDOR DE HONGOS, ALGAS Y MOHO 2 EN 1 (S45MP01)

<p>INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Aplique directamente a la superficie una mano de Removedor e inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1. 2.- Déjelo actuar en la superficie entre 30 minutos y una hora. 3.- Limpie completamente la superficie con la ayuda de una espátula o cepillo de alambre. 4.- Lave con abundante agua pura (si es posible con chorro de agua a presión) hasta eliminar todos los residuos. 5.- Deje secar la superficie. Aplique una mano de Removedor e inhibidor de Hongos, Algas y Moho 2 en 1. 6.- Después de 24 Horas aplique el sistema de pintura de seleccionado. 	<p>PRECAUCIONES</p> <p><i>Evitar el contacto con la piel y ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lava el área expuesta del cuerpo con abundante agua.</i></p> <p><i>No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vomito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente.</i></p> <p><i>Su uso interior requiere una adecuada ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.</i></p> <p>NOTA IMPORTANTE</p> <p><i>Este producto deberá manejarse en envases plásticos y al aplicarlo deberá tener todos los cuidados y protección personal, usando: lentes de seguridad, guantes de hule y mascarilla protectora.</i></p> <p>MANTENER FUERA DEL ALCANSE DE LOS NIÑOS</p>
<p>EQUIPO DE APLICACIÓN</p> <p>Proteja los muebles y el piso en áreas de aplicar el producto.</p> <p>Brocha: Use una brocha de cerda poliéster. Medidas según se Requiera.</p> <p>Atomizador doméstico.</p>	<p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</p> <p>Lave sus manos y herramientas con agua y jabón</p>