



# **MET-L-MATE®**

## *Hoja Técnica y Datos del Producto*

# **MET-L-MATE®** **Acond. de Metales** **(W4 K289)**

### **INFORMACION DEL PRODUCTO**

#### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Es un tratamiento químico, de fosfatos, que entrelaza la pintura con el metal desnudo. MET-L-MATE es recomendado para usarse en hierro o en metal galvanizado, para proveer mayor resistencia a la corrosión y mayor adhesión a la pintura.

#### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

##### **Contienen acido fosfórico**

Irritación de ojos: puede causar irritación de la piel, en caso de contacto con los ojos o la piel, lave bien con mucho agua por 15 minutos. Vaya al médico en caso de contactos con los ojos. Evite la respiración de los vapores.

Use con adecuada ventilación. Mantenga el envase bien cerrado, cuando no lo esté usando. No vacíe el contenido en otros envases para almacena.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS

#### **INSTRUCCIONES**

1. Enjuague el metal con KRIL-KLEEN para remover el sucio, cera, grasas o aceites.
2. Aplique con un trapo o brocha, en el metal desnudo. Manténgase la superficie mojada con MET-L-MATE por un mínimo de 3 minutos.
3. Aun mojado enjuáguelo con agua, séquelo o déjelo secar al aire.
4. Cuando esté completamente seco, aplique la pintura.

Nota: Cuando el MET-L-MATE está seco, forma un acabado gris mate. Si no se forma remueva el acabado con lija, aplique MET-L-MATE nuevamente.

