

KOOLSEAL

REFLECTIVE ROOF COATINGS



PREMIUM ELASTOMÉRICO

Final de la capa -10 YR

KS0063600 BLANCO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 10 años de garantía
- revestimiento de techo de acrílico 100%
- Renueva la mayoría de los sustratos para techos
- Expande y contrae con el techo
- protección duradera y la reflectividad



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kool Seal® de Premium Escudo elastomérico Finish (KS0063600) se formula usando un polímero acrílico 100% que proporciona una adhesión excelente y reflectividad superior. Formulado para resistir el agrietamiento y pelado, Escudo Kool Seal® de Premium elastomérico acabado proporciona una excelente capacidad de impermeabilización. Garantía de diez años

USOS RECOMENDADOS

- Metal, de una sola capa, BUR lisa, betún modificado, espuma de poliuretano, hormigón, revestimientos asfálticos y de techo elastomérico existentes y otras superficies aprobados.
- No debe usarse en las tejas del techo
- techos de goma EPDM deben cebado con recubrimiento de sellado elastomérico Kool base gris

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Número de pieza	Color / Tamaño
KS0063600-16	White (0,9 galones)
KS0063600-20	Blanco (4,75 galones cubo)

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Tecnología	100% acrílico
Color	Blanco
sólidos en volumen	45% $\pm$ 2%
en peso de sólidos	58% $\pm$ 2%
COV	<50 g / L
Tiempo de secado	La exposición a la lluvia o el rocío pesado: 4-6 horas entre capas y antes de tráfico de pie: 24 horas como mínimo

El tiempo de secado es la temperatura, la humedad y espesor de la película

Las tasas de cobertura

Se recomienda preparar el sustrato de techo con recubrimiento de sellado elastomérico Kool base gris a 50-100 pies cuadrados por galón, seguido de Escudo Kool junta elastomérica Finalizar. a 50-100 pies cuadrados por galón por capa. Las superficies ásperas / porosas requerirán revestimiento adicional. Dos capas recomendadas.

techos de goma EPDM se deben preparar con recubrimiento de sellado elastomérico Kool base gris. (Consulte KS0034600 para la tasa de cobertura)

NO DILUYA ESTE PRODUCTO

KOOLSEAL

REFLECTIVE ROOF COATINGS



PREMIUM ELASTOMÉRICO
CAPA RV ELASTOMÉRICO ACABADO
Capa de acabado-10 YR
KSRV08000
KS0063600 BLANCO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

¡ADVERTENCIA! La eliminación de pintura vieja mediante lijado, raspado u otros medios pueden generar polvo o humos que contienen plomo. La exposición al plomo en polvo o vapores puede causar daños cerebrales u otros efectos adversos para la salud, especialmente en niños o mujeres embarazadas. El control de la exposición al plomo u otras sustancias peligrosas requiere el uso de equipo de protección adecuado, tal como un respirador apropiado (NIOSH aprobado) y la contención adecuada y limpieza. Para obtener más información, llame al Centro de Información al 1-800-424-LEAD (en Estados Unidos) National Lead o en contacto con su autoridad local de salud.

La superficie debe estar potencia lavó (mínimo 2.000 psi) para eliminar la suciedad y otras materias extrañas, que podría evitar la adhesión adecuada. Las superficies deben estar completamente seca antes del recubrimiento. **IMPORTANTE: Cuando las condiciones de acumulación de agua persisten más allá de 48 horas, los desagües del techo u otras medidas correctivas se deben instalar para eliminar la acumulación de agua antes de recubrir el techo.** Reparar todas las grietas, roturas, costuras abiertas y otras imperfecciones con Kool Seal tormenta Patch® acrílico parches Cemento y Kool Seal tormenta Patch® tela de poliéster. Aplicar Kool Seal tormenta Patch® acrílico Rust Primer para áreas oxidadas existentes.

SOLICITUD

No aplicar por debajo de 50 ° F (10 ° C) o si se pronostica lluvia. Aplicaciones durante los períodos de baja temperatura y alta humedad se extenderán tiempo de secado. Evitar la congelación.

Mezclar bien el producto antes de la aplicación. Airless o aplicar con un rodillo de pelo bajo o escoba en la tasa de cobertura apropiada. Permitir el tiempo de secado adecuado entre las capas. Dos capas recomendadas. Para obtener instrucciones específicas de la aplicación, llame 888-321-KOOL (5665).

LIMPIAR

Agua tibia y jabón

PRECAUCIONES

- Use con ventilación adecuada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar un respirador aprobado por NIOSH, cuando sea necesario.
- No se debe ingerir.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No induzca el vomito.
- Si salpica en los ojos, lavar con abundante agua limpia por un mínimo de 15 minutos. Llame inmediatamente al médico. Puede causar irritación a la piel. Si se pone en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Busque atención médica si se produce enrojecimiento o irritación. Evitar los vapores y niebla de pulverización para respirar. Volver a sellar el envase después de cada uso. Use ropa de protección, guantes y gafas. Leer MSDS antes de usar el producto.

GARANTÍA LIMITADA

Durante 10 años a partir de la fecha de compra, si este producto no funciona de acuerdo con las especificaciones establecidas en esta etiqueta cuando se aplica de acuerdo a instrucciones de la etiqueta, ya que su única y exclusiva, a prueba de compra, vamos a sustituir el producto sin costado o reembolsar el precio de compra original. Mano de obra o costos asociados con la mano de obra no incluidos. Esta garantía se hace solamente al comprador original y no es transferible. Esta garantía excluye fracaso debido a la preparación inadecuada de la superficie, los defectos estructurales, o el fracaso de otros productos aplicados previamente. **ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA**, expresa o implicada, incluyendo mercadotecnia, que son todos **RENUNCIA Y / O LIMITADA EN DURACIÓN A LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY. NO SEREMOS RESPONSABLES DE INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS** (incluso pérdidas) de cualquier CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

SERVICIOS TÉCNICOS

1-888-321-KOOL (5665) www.koolseal.com

La información y las recomendaciones contenidas en esta hoja de datos se basan en pruebas realizadas por o en nombre de KST revestimientos y The Sherwin-Williams Company. Tal información y recomendaciones establecidos en este documento están sujetas a cambios y corresponden al producto ofrecido en el momento de la publicación.

Consultar tu KST o Sherwin-Williams representante para obtener el más reciente de la Hoja de datos del producto.